

Bond Srl - *Via Giambi n. 45/C - 41017 Ravarino – MO – Italia*

Tel. +39 059 905154 - info@bondsrl.net



Esperti in soluzioni per il fissaggio mediante adesivi tecnici. Strutturali e semi-strutturali.
Reparto per taglio, laminazione e fustellatura a progetto.



Ingegneria dei sistemi di tenuta e servizi per l'industria

Bond srl Via Giambi 45C 41017 Ravarino (fraz.Rami) P.I. 02940161207 bond@pec.it Tel. 059 905154 Fax 059 5968331
info@bondsrl.net www.bondsrl.net c.s. 10000€ i.v. REAMO 403121

PRODOTTI



1) Nastri Mono adesivi



2) Nastri Bi adesivi

3) Adesivi Monocomponente

4) Adesivi Bicomponente



5) Resine e Siglillanti



6) Gomme ed espansi



7) Nanotecnologie



8) UV CURE



9) Applicatori e dosatori



10) Lavorazioni speciali a disegno





2) Nastri Biadesivi

BND4944
Bi adesivo
Supporto tela

Caratteristiche
- Temperatura di esercizio 40°C
- Resistenza all'invecchiamento media
- Supporto tessile
- Resistente all'umidità buona
- Tagliabile manualmente

BND950
Bi adesivo transfer
950REV per applicatore

Caratteristiche
- Alta resistenza a carichi di taglio
- Resistente alle alte temperature
- Elevato tack immediato
- Ottimo per molte materie plastiche

BND8810
Bi adesivo
Termoconduttivo

Caratteristiche
- Termo conduttivo
- Temperatura di esercizio fino a 100°C
- Wm*K 1
- Adesivo resistente

BND410
Bi adesivo
Supporto TNT

Caratteristiche
- Alta resistenza a carichi di taglio
- Resistente alle alte temperature
- Elevata resistenza chimica
- Buona conformabilità

BND4492
Bi adesivo Supporto schiuma PE

Caratteristiche
- Resistente agli UV
- Temperatura di esercizio fino a 100°C
- Applicabile in esterno
- Supporto ad alta coesione

BND-nano
Bi adesivo riposizionabile lavabile

Caratteristiche
- Lavabile
- Removibile
- Applicabile in esterno
- Tenuta semi-strutturale
- Trasparente -cristallino
- Resistente all'invecchiamento

BND4965
Bi adesivo
Supporto poliestere

Caratteristiche
- Resistente agli UV
- Temperatura di esercizio fino a 150°C
- Applicabile in esterno
- Supporto in poliestere
- Resistente ai plastificanti
- LSE (low surface energy)

BND4905
BND4910
Bi adesivo Acrilico TRA

Caratteristiche
- Resistente agli UV
- Temperatura di esercizio fino a 150°C
- Applicabile in esterno
- Tenuta semi-strutturale
- Trasparente -cristallino
- Resistente all'invecchiamento



Nastri Mono-Adesivi

1) Nastri Mono adesivi

BND425
Mono adesivo Alluminio

Caratteristiche

- *Ottimo riflettente al calore e luce*
- *Bassa permeabilità al vapore*
- *Resistente in esterno*
- *da -40°C a +150°C*

BND850G
Mono adesivo Poliestere

Caratteristiche

- *Alta resistenza a carichi di taglio*
- *Resistente alle alte temperature*
- *Elevata resistenza chimica*
- *Buona conformabilità*

BND5423
Mono adesivo PE UHMW

Caratteristiche

- *Autolubrificante*
- *Antiusura*
- *Adesivo tenace*
- *Specifiche Automotive GM,Ford,Daimler-Chrysler*

BND820
Mono adesivo protettivo PE

Caratteristiche

- *Removibile senza residui*
- *Resistente alle temperature*
- *Buona resistenza chimica*
- *Alto spessore*

BND1324
Mono adesivo Sterilizzatori EO

Caratteristiche

- *Sicurezza*
- *Viraggio EO 600mg.l*
- *Adesivo di fissaggio*
- *Adesivo removibile senza residui*
- *Anche per processi in autoclave*

BND5453
Mono adesivo PTFE

Caratteristiche

- *Autolubrificante*
- *fino a 260°C*
- *Adesivo siliconico per alte temperature*
- *Alto spessore - lunga durata*



3) Adesivi Monocomponente

BND4850
Cianoacrialato per gomma

Caratteristiche
Elastico
Tenuta in pochi secondi
Ideale per gomma
Trasparente

BND IA 2K
Cianoacrilato 2K



BND-MS2K
MS POLIMERO

Caratteristiche
Resistente agli UV
Temperatura di esercizio fino a 100°C
Applicabile in esterno
Pastoso
Rapido, fuori polvere 10'
Environment friendly senza isocianati

4) Adesivi Bicomponente

BND9323
Adesivo 2K epossidico

Caratteristiche
Molto tenace
Tenuta in verticale fino a 5mm.
Senza solventi
Ottimo per compositi e metalli
Buona resistenza agli shock termici
Eccellente resistenza a taglio e pelatura

BND810
Adesivo 2K acrilico

Caratteristiche
Molto tenace
Minima preparazione superficiale
Manipolazione del materiale veloce. c.a. 10 minuti.
Ottimo per gli acciai inossidabili
Odore contenuto
Eccellente resistenza a taglio e pelatura

BND815
Adesivo 2K acrilico

Caratteristiche
Molto tenace
Tixotropico
Resistente all'acqua e senza solventi
Ottimo per compositi e metalli
Preparazione della superficie ridotta
Resistente alle benzine e al cherosene

Bond Srl Via Giambi 45C 41017 Ravarino

Servizio tecnico : areatecnica@bondsrl.net

Servizio commerciale ordini@bondsrl.net